

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование : Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Применение продукта : Специальная система

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Название компании-поставщика : ООО "Зика",
141730, Россия,
Московская обл., г. Лобня,
ул. Гагарина, 14

Телефон : +7 495 577 7333
Факс : +7 495 577 7331
Адрес электронной почты : EHS@ru.sika.com
лица, ответственного за
паспорт безопасности

1.4 Телефон экстренной связи

-

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация веществ или смесей

Тип продукта : Смесь

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

| | |
|---|--|
| Острая токсичность, Категория 4 | H302: Вредно при проглатывании. |
| Разъедание кожи, Подкатегория 1A | H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1 | H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. |
| Кожный аллерген, Категория 1 | H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии), Категория 2 | H373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании. |
| Острая токсичность для водной среды, | H400: Чрезвычайно токсично для водных орга- |

| | |
|---|---|
| Категория 1 | низмов. |
| Хроническая токсичность для водной среды, Категория 1 | H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

| | | |
|----------------------------------|--------|--|
| Краткая характеристика опасности | : H302 | Вредно при проглатывании. |
| | : H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. |
| | : H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| | : H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании. |
| | : H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

| | | |
|----------------|--------------------------|---|
| Предупреждения | : Предотвращение: | |
| | : P260 | Не вдыхать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли/ дым/ туман. |
| | : P273 | Избегать попадания в окружающую среду. |
| | : P280 | Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | : Реагирование: | |
| | : P303 + P361 + P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой. |
| | : P304 + P340 + P310 | ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| | : P305 + P351 + P338 + P310 | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

- 445-790-1 1,3-Бензэндиметанамин, N- (2-фенилэтил) производные



2.3 Другие опасности

Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (ПБТ) или очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2 Смеси

Опасные компоненты

| Химическое название CAS-Номер. ЕС-Номер. Регистрационный номер | Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008) | Концентрация [%] |
|--|---|---------------------|
| 1,3-Бензэндиметанамин, N- (2-фенилэтил) производные 404362-22-7 445-790-1 01-0000018826-60-XXXX | Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1A; H314 Skin Sens.1; H317 STOT RE2; H373 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 | >= 60 - < 80 |
| Полиоксипропилендиамин 9046-10-0 618-561-0 01-2119557899-12-XXXX | Skin Corr.1C; H314 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412 | >= 20 - < 25 |
| салициловая кислота 69-72-7 200-712-3 01-2119486984-17-XXXX | Acute Tox.4; H302 Eye Dam.1; H318 | >= 1 - < 2,5 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
 Получить консультацию у врача.
 Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
- При вдыхании : Перенести на свежий воздух.
 После сильной экспозиции получить консультацию у врача.
- При попадании на кожу : Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
 Смыть большим количеством воды с мылом.
 Необходима немедленная медицинская обработка, так как коррозионные процессы необработанной кожи являются

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

медленными и раны заживают плохо.

- При попадании в глаза : Небольшие количества, попавшие в глаза при расплескивании, могут вызвать необратимое повреждение ткани и привести к слепоте.
В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Продолжать промывание глаза по дороге в больницу.
Снять контактные линзы.
При промывании держите глаз широко открытым.
- При попадании в желудок : Не вызывать рвоту без медицинского совета.
Прополоскать рот водой.
Не давать молоко или алкогольные напитки.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.

- Симптомы : Гастрокишечный дискомфорт
Аллергические реакции
Дерматит
Смотрите раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на здоровье и симптомах.
- Опасности : Вред, наносимый здоровью, может проявляться с задержкой.
коррозийные эффекты
сенсibiliзирующее воздействие
- Вредно при проглатывании.
При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.
Вызывает сильные ожоги.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

- Лечение : Лечить симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

- Рекомендуемые средства пожаротушения : При пожаре использовать воду/водное распыление/водную струю/двуокись углерода/песок/пену/спиртостойкую пену/химический порошок для тушения.

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.

Опасные продукты горения : Опасные продукты сгорания неизвестны

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Меры личной безопасности : Используйте средства индивидуальной защиты. Запретить доступ незащищенных лиц.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не выливать в поверхностную воду или в канализационную систему.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, кремнезем, кислотное связующее, универсальное связующее, опилки).
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4 Ссылка на другие разделы

О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погружно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

- Информация о безопасном обращении : Избегайте превышения указанных предельно допустимых концентраций (см. раздел 8). Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. Лица с повышенной чувствительностью кожи или астмой, аллергией, хроническими или повторяющимися заболеваниями органов дыхания не должны заниматься на работу на технологических участках, где применяется данная смесь. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Соблюдайте стандартные меры гигиены при обращении с химическими продуктами
- Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Стандартные противопожарные меры.
- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

- Требования в отношении складских зон и тары : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Хранить в соответствии с местным законодательством.
- Другие данные : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

7.3 Особые конечные области применения

- Особое использование : Перед применением материала ознакомьтесь, пожалуйста, с последним техническим описанием продукта.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

| Компоненты | CAS-Номер. | Величина | Параметры контроля * | Основа * |
|---------------------|------------|-------------|----------------------|----------|
| салициловая кислота | 69-72-7 | ПДК разовая | 0,1 мг/м3 | RU OEL |

8.2 Контроль воздействия

Средства индивидуальной защиты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

Защита глаз : Защитные очки с боковыми щитками, соответствующие EN166
Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Носить защиту для глаз/лица.

Защита рук : Во всех случаях при обращении с химическими продуктами следует носить непроницаемые химически стойкие перчатки, соответствующие утвержденным стандартам. В соответствии со стандартом EN 374. Следуйте спецификации производителя.

Для непродолжительного по времени использования или защиты от брызг подходят:

Бутилкаучуковые/нитриловые резиновые перчатки (0.4 мм),

Загрязненные перчатки должны быть удалены.

Для постоянного воздействия подходят:

Перчатки из витона (0.4 мм),

время проникновения до прорыва >30 мин.

Защита кожи и тела : Защитная одежда (напр., защитная обувь в соотв. EN ИСО 20345, рабочая одежда с длинными рукавами, длинные штаны). Для работ по смешиванию и перемешиванию используйте дополнительно резиновые фартуки и защитные сапоги.

Защита дыхательных путей : Респиратор следует выбирать, исходя из известного и ожидаемого уровней токсического воздействия продукта и пределов безопасной работы респиратора.

фильтр от органических паров (тип А)

A1: <1000 промиллей; A2: <5000 промиллей; A3: <10000 промиллей

Обеспечить достаточную вентиляцию. Используйте для этого локальную вытяжку или общую вентиляцию. (EN 689 - Методы определения ингаляционного воздействия). Используйте данные меры особенно в зонах смешивания / перемешивания. В случае, если указанных мер недостаточно для поддержания концентрации ниже предельно-допустимого значения, должны использоваться индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Не выливать в поверхностную воду или в канализационную систему.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные кана-



лы, информируйте соответствующие органы.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

| | |
|---|--|
| Внешний вид | : жидкость |
| Цвет | : без цвета |
| Запах | : аминовый |
| Порог восприятия запаха | : данные отсутствуют |
| Температура вспышки | : > 101 °C |
| Температура самовозгорания | : данные отсутствуют |
| Температура разложения | : данные отсутствуют |
| Нижний предел взрываемости (объем. %) | : данные отсутствуют |
| Верхний предел взрываемости (объем. %) | : данные отсутствуют |
| Воспламеняемость | : данные отсутствуют |
| Взрывоопасные свойства | : данные отсутствуют |
| Окислительные свойства | : данные отсутствуют |
| pH | : > 11 при 20 °C |
| Точка плавления/пределы / Точка замерзания | : данные отсутствуют |
| Точка кипения/диапазон | : данные отсутствуют |
| Давление пара | : 0,01 гПа |
| Плотность | : прибл.1 г/см ³ при 20 °C |
| Растворимость в воде | : растворимый |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) | : данные отсутствуют |
| Вязкость, динамическая | : прибл.80 мПа·с при 20 °C |
| Вязкость, кинематическая | : > 20,5 мм ² /с при 40 °C |
| Относительная плотность | : данные отсутствуют |



пара
Скорость испарения : данные отсутствуют

9.2 Дополнительная информация
данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно.

10.2 Химическая устойчивость

Продукт химически стойкий.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции : Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать : данные отсутствуют

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать : данные отсутствуют

10.6 Опасные продукты разложения

Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

Вредно при проглатывании.

Компоненты:

1,3-Бензэндиметанамин, N- (2-фенилэтил) производные:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 1.000 мг/кг

салициловая кислота:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 891 мг/кг

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Крыса): > 2.000 мг/кг

Разъедание/раздражение кожи

Вызывает сильные ожоги.



Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Респираторный аллерген: Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Мутагенность зародышевой клетки

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Канцерогенность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Репродуктивная токсичность

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании.

Токсичность при аспирации

Не классифицировано на основании имеющейся информации.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Компоненты:

1,3-Бензенимметанамин, N- (2-фенилэтил) производные :

Токсичность по отношению к рыбам : LL50: 4 мг/л, 96 ч, *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)

Полиоксипропилендиамин :

Токсичность по отношению к морским водорослям : EC50: 15 мг/л, 72 ч, *Pseudokirchneriella subcapitata*

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : EC50: 80 мг/л, 48 ч, *Daphnia magna* (дафния)

12.2 Стойкость и разлагаемость

данные отсутствуют

12.3 Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

12.4 Подвижность в почве

данные отсутствуют



12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (ПБТ) или очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы утилизации отходов

- Продукт : Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Утилизация данного продукта, растворов и любых побочных продуктов всегда должна соответствовать всем требованиям охраны окружающей среды и законодательству по утилизации отходов региональных и местных органов власти. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, его попадания в почву, водопровод, в системы дренажа и канализацию.
- Европейский Каталог Промышленных Отходов : 08 01 11* Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
- Загрязненная упаковка : 15 01 10* Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

ADR

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (ЕУ) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

14.1 Номер ООН : 2735
14.2 Собственное транспортное название ООН : АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.
(1,3-Бензедиметанамин, N-(2-фенилэтил) производные)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8
14.4 Группа упаковки : II
Классификационный код : C7
Этикетки : 8
Код ограничения проезда через туннели : (E)
14.5 Экологические опасности : да

IATA

14.1 Номер ООН : 2735
14.2 Собственное транспортное название ООН : Amines, liquid, corrosive, n.o.s.
(1,3-Benzenedimethanamine, N-(2-phenylethyl) derivs.)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8
14.4 Группа упаковки : II
Этикетки : 8
14.5 Экологические опасности : да

IMDG

14.1 Номер ООН : 2735
14.2 Собственное транспортное название ООН : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(1,3-Benzenedimethanamine, N-(2-phenylethyl) derivs.)
14.3 Класс : 8
14.4 Группа упаковки : II
Этикетки : 8
EmS Номер 1 : F-A
EmS Номер 2 : S-B
14.5 Морской загрязнитель : да

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя
данные отсутствуют

14.7 Транспортировка наливом согласно Приложению II МАРПОЛ и Кодекса ИВС (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)
Не применимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Запрет/Ограничение

REACH - Ограничения по производству, выводу на : Не применимо

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

рынок и применению определенных опасных веществ, препаратов и изделий (Приложение XVII)

REACH - Перечень испытываемых особо опасных веществ для авторизации (Статья 59) : Ни один из компонентов не занесен в реестры (=> 0.1 %).

REACH - Список веществ, подлежащих авторизации (Приложение XIV) : Не применимо

REACH Информация: Все вещества, содержащиеся в наших продуктах
- Предварительно зарегистрированы или зарегистрированы ранее нашими поставщиками, и/или
- Предварительно зарегистрированы или зарегистрированы нами, и/или
- Исключены из регулирования, и/или
- Освобождаются от регистрации.

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами.

| | | Количество 1 | Количество 2 |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|
| E1 | ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 100 т | 200 т |

ЛОС-СН (ПЛОС) : не облагается таможенной пошлиной на содержание летучих органических соединений

VOC-EU : Не применимо

15.2 Оценка химической безопасности

Этот продукт содержит вещества, для которых еще требуется оценка химической опасности.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Полный текст формулировок по охране здоровья

| | |
|------|--|
| H302 | Вредно при проглатывании. |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. |
| H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов. |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

Полный текст других сокращений

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Acute Tox. | Острая токсичность |
| Aquatic Acute | Острая токсичность для водной среды |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006

Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

| | |
|-----------------|---|
| Aquatic Chronic | Хроническая токсичность для водной среды |
| Eye Dam. | Серьезное поражение глаз |
| Skin Corr. | Разъедание кожи |
| Skin Sens. | Кожный аллерген |
| STOT RE | Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) |
| ADR | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |
| CAS | Химическая реферативная служба |
| DNEL | Расчетный безопасный уровень воздействия |
| EC50 | Средняя эффективная концентрация |
| GHS | Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) |
| IATA | Международная ассоциация воздушного транспорта |
| IMDG | Международный морской кодекс по опасным грузам |
| LD50 | Средняя летальная доза (количество вещества, данное одновременно, которое приводит к гибели 50% (половины) группы подопытных животных) |
| LC50 | Средняя летальная концентрация (концентрация химического вещества в воздухе, которая приводит к гибели 50% подопытных животных за период наблюдения) |
| MARPOL | Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов от 1973 года с изменениями в соответствии с Протоколом 1978 года |
| OEL | Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) |
| PBT | Персистентные, биоаккумулятивные и токсичные субстанции (СБТ) |
| PNEC | Расчетная безопасная концентрация |
| REACH | Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года по Регистрации, Оценке, Разрешению и ограничению Химических веществ (REACH), утвержденный Европейским химическим агентством |
| SVHC | Особо опасные субстанции |
| vPvB | Очень устойчивые и с высокой способностью к биоаккумуляции субстанции (oCoB) |

Классификация смеси:

| | |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Skin Corr. 1A | H314 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| STOT RE 2 | H373 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Порядок классификации:

| |
|------------------|
| Метод вычисления |
| Метод вычисления |
| Метод вычисления |
| Метод вычисления |
| Метод вычисления |
| Метод вычисления |
| Метод вычисления |

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности соответствует уровню наших знаний на момент публикации. Все гарантии исключены. Применяются только наши самые последние общие условия продаж. Пожалуйста, обратитесь к актуальному техническому описанию продукта перед любым видом его использования.



Изменения по сравнению с предыдущей версией!

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006
Sikafloor®-269CR / 269ECF CR Part B



Дата Ревизии 03.10.2017

Версия 3.0

Дата печати 03.10.2017

II